



ONDERHOUD GEBOEND PARKETVLOER

Gewoon onderhoud

De eerste maanden is het de bedoeling het parket zo frequent mogelijk op te boenen zonder daarbij boenwas te gebruiken. De aangebrachte boenwas volstaat, alleen moet die zo homogeen mogelijk gemaakt worden door het regelmatige boenen.

Typisch voor een geboend parket is de gevoeligheid voor schoenvegen. (matte vegen in de glans) Er zit namelijk een waslaag op het parket. Je kan de schoenvegen makkelijk verwijderen door er met de boenmachine eens over te boenen.

De regelmaat van het boenen zal geleidelijk mogen afnemen naarmate de tijd vordert.

De vloer kan tussentijds uiteraard ook gereinigd worden met een flipperbezem of stofzuiger.

Grotere onderhoudsbeurten

Om de zoveel tijd (zelf te bepalen naargelang intensiteit beloop) kan het parket opnieuw behandeld worden met boenwas. Het is aangeraden om eventuele vlekken met terpentijn plaatselijk te verwijderen. Met terpentijn wordt ook de waslaag verwijderd en hiermee ook het eventuele vuil dat zich in de loop der jaren tussen de verschillende lagen boenwas heeft genesteld. Het is nog beter van vloeibare was te gebruiken voor het plaatselijk of algemeen reinigen van de geboende vloer.

Gebruik niet te veel vaste boenwas. Een te dikke laag is gevoeliger voor innesteling van vuil! Het is altijd beter om vloeibare was te gebruiken.

HET ONDERHOUD VAN EEN GEWOON ONDERHOUD

Werkwijze

Zorg voor je start dat de vloer stofvrij is gemaakt.

Maak voor je start de ruimte zoveel mogelijk vrij. Giet een kleine dosis vloeibare boenwas (hoeveelheid zie fles) op de parketvloer en wrijf het product met een propere vod open. Zorg ervoor dat je niet te veel vloeibare was aanbrengt en dat die goed wordt uitgewreven. Een te dikke laag droogt niet snel op en is moeilijk op te boenen. Laat de was 30min tot 1 uur inwerken en opdrogen. Boen vervolgens de volledige oppervlakte met een professionele boenmachine.

- De ideale luchtvochtigheid voor hout is 55%, bevochtigt daarom tijdens herfst en winterperiodes voldoende alle ruimtes. -

WILLTON

parketvloeren

EXTRA TIPS

Vermijd water

Vermijd langdurig contact met water. Als je bloempotten op het parket hebt staan, zet die dan liefst in een waterdichte schaal (Geëmailleerd). Zo niet krijg je door het water onderaan de schaal permanente zwarte kringen in het hout die er niet zomaar uit te verwijderen zijn, zelfs niet bij het volledig opschuren van het parket. Het parket dweilen met een goed uitgewrongen dweil kan ook. Maar liefst ook nooit teveel water gebruiken. In principe is het dweilen met water afgerande voor een geboend parket.

Vermijd alternatieve producten

Vermijd gebruik van allesreinigers zoals Mister Proper e.d. Deze producten zijn te agressief en niet geschikt voor onderhoud van houten vloeren.

Beschermen tegen krassen

Verplaatsbare meubelen (zetels, stoelen, tafeltjes ...) kan je best voorzien van viltjes. Puntige tafelpoten kunnen krassen trekken in de waslaag en het hout.

Voor bureaustoelen (wielen) is het aangeraden een chairmat te gebruiken. Geen enkel parket is tegen een dergelijke belasting bestand.

Je kunt de chairmats kopen in winkels waar ze bureaumeubilair verkopen. Je hebt ook stoelen met 'parketwielen', die geen sporen trekken in het hout.

Twijfel:

Bij twijfel of vragen kunt u ons altijd telefonisch op per mail contacteren. Wij helpen u graag verder.

- De ideale luchtvochtigheid voor hout is 55%, bevochtigt daarom tijdens herfst en winterperiodes voldoende alle ruimtes. -

WILLTON

Parketvloeren

TIPS OVER LUCHTVOCHTIGHEID

Structurele klachten van te droge lucht, zoals gezondheidsklachten (droge mond, geïrriteerde slijmvliezen etc.) of scheuren in houten meubilair in kantoor en woning moeten grondig worden aangepakt. Maar om droge lucht te verminderen op kantoor en in huis, hebben wij vier goede tips om droge lucht in huis te vermijden en te bestrijden. (De ideale luchtvochtigheid is 50à60%, te meten met een hygrometer)

Ga preventief te werk!

Het extra bevochtigen van ruimtes doe je best van bij de start van de winter, vanaf begin november en dat t.e.m. april. Als je bij aanvang van de winter dag en nacht alle ruimtes voorziet van extra vocht kan je het extreem krimpen van hout en eventuele scheurtjes verminderen.

Beperk verluchten en ventileren

Door minder te ventileren kan een deel van het probleem met een lage relatieve vochtigheid worden opgelost. Met name wanneer het buiten vriest, is het beter bijvoorbeeld 's ochtends het raam op de deur korte tijd helemaal te openen, dan de hele dag een constante aanvoer van te droge lucht in de ruimte te hebben. Dus is het beter om niet de hele dag twee ramen of openingen tegenover elkaar openzetten.

Meer produceren of verspreiden

Door na het douchen of baden de muren en de vloer niet droog te maken en deur van badkamer en keuken open te houden bij gebruik wordt de hoeveelheid vocht in huis verhoogd.

Verwarming niet te hoog

De verwarming van een huis heeft veel invloed op de luchtvochtigheid. Warme lucht immers kan meer vocht bevatten dan koude lucht. Als de verwarming bv. 's nachts erg hoog staat, daalt de relatieve vochtigheid nog meer. Het beste kan men de thermostaat voor 's nachts niet hoger instellen dan 17° Celsius.

Luchtbevochtiger

Er zijn ruimtes waar het moeilijker regelmatig verluchten is, zoals een (afgesloten) kantoor, woonkamer of slaapkamer. Om de vochtigheid in die ruimtes te regelen, bestaat er een eenvoudige oplossing: luchtbevochtigers. Dat zijn apparaten die op basis van het verdampen van water de luchtvochtigheid doen stijgen. Sommige apparaten hebben een hygrosstaat die instelbaar is. Zo verkrijgt u de gewenste luchtvochtigheid in woning of kantoor. De droge lucht neemt het water op en de luchtkwaliteit wordt weer beter.



- De ideale luchtvochtigheid voor hout is 55%, bevochtig daarom tijdens herfst en winterperiodes voldoende alle ruimtes. -